



FOCUS TIG 200 DC HP PFC ONDULEUR TIG DC ET MMA ULTRAPERFORMANT ET SIMPLE D'UTILISATION

Onduleur TIG DC et MMA ultraperformant et simple d'utilisation pour le soudage sur acier doux, acier inoxydable et autres matériaux soudables en courant continu, avec ou sans courant pulsé.



FOCUS TIG 200 DC HP PFC

ULTRAPERFORMANT ET SIMPLE 'UTILISATION

L'onduleur Focus TIG 200 DC HP monophasé (230 V) est idéal pour les applications hautes performances sur site et en atelier. Cette machine est également adaptée au soudage MMA avec tous types d'électrodes rutiles ou basiques.

Le panneau de commande numérique permet d'appliquer les mêmes paramètres aux opérations de soudage récurrentes et d'optimiser le contrôle du bain de soudure. Il intègre en outre la fonction pulsée TIG DC.

L'amorçage HF/LIFTIG (avec ou sans haute fréquence) permet d'utiliser la machine dans toutes les conditions.

Le Focus TIG 200 DC HP est doté de la correction du facteur de puissance (PFC pour Power Factor Correction), un circuit électronique qui optimise le rendement énergétique tout en minimisant la perte de puissance, et permet d'accroître le courant de soudage d'environ 25 % en utilisant des fusibles de seulement 16 A.

Grâce à la technologie PFC, la tolérance de la tension secteur de -40 à +10 % permet d'utiliser de longs câbles d'alimentation ou un générateur.

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications.

SOURCE D'ALIMENTATION	FOCUS TIG 200 DC PFC
Tension secteur	1x230 -40/+10%
Fusible, A	16
Facteur de marche 40 °C 100 %, AV	150/16.0
Facteur de marche 40 °C 60 %, AV	170/16,8
Facteur de marche 20 °C 100 %, A	170
Facteur de marche 20 °C 60 %, A	200
Tension à vide, V	95
Plage de courant, A	5-200
Classe de protection	IP 23S
Norme	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Dimensions (HxLxL), mm	250x180x470
Poids, kg	13,0

Panneau de commande du Focus TIG 200 DC HP PFC



Le Focus TIG 200 DC HP PFC permet de réaliser des travaux de soudage sur aciers doux et inoxydable, ainsi que sur d'autres matériaux soudables en courant continu



Le Focus TIG 200 DC HP est fourni avec des électrodes tungstène MIGA Super Blue, qui présentent d'excellentes propriétés d'amorçage/de réamorçage et sont utilisables avec tous types de matériaux.

QUIPEMENTS STANDARD :

- Torche TIG Ergo 201 4 m
- Câble de terre 3 m
- Sangle de transport
- Prise Schuko 16 A

EXEMPLES D'ÉQUIPEMENTS EN OPTION :

- Chariot résistant avec porte-bouteille (78857031)
- Unité de réglage du courant pour torche TIG
- Porte-électrode avec câble de 3 m
- Masque de soudage Focus² ADF (81910599)



Migatronique Equipement de Soudure S.A.R.L.
 Parc Avenir II, 313 Rue Marcel Merieux
 69530 Brignais, France
 Tel: (+33) 04 78 50 65 11
 Telefax: (+33) 478 501 164
migatronique.fr

